

Grænseværdi for indhold af miljøproblematisk stoffer i byggeaffald

Stofgruppe	Stof	Klassificering/grænseværdi mg/kg		
		Uforurennet affald	Forurennet affald	Farligt affald
Tungmetaller	Arsen (As)	Konc. <20	20 ≤ konc. <1.000	konc. ≥1.000
	Bly (Pb)*	Konc. <40	40 ≤ konc. < 2.500	Konc. ≥2.500
	Cadmium (Cd)	Konc. <0,5	0,5 ≤ konc. <1.000	Konc. ≥1.000
	Kobber (Cu)*	Konc. <500	500 ≤ konc. <2.500	Konc. ≥2.500
	Krom (Cr-total)	Konc. <500	500 ≤ konc. <1.000***	Konc. ≥1.000
	Krom (Cr-VI)	Konc. <20	20 ≤ konc. <1.000	Konc. ≥1.000
	Kviksølv (Hg, organisk)*	Konc. <1	1 ≤ konc. <2.500	Konc. ≥2.500
	Kviksølv (Hg, uorganisk)*	Konc. <1	1 ≤ konc. <2.500	Konc. ≥2.500
	Nikkel (Ni)	Konc. <30	30 ≤ konc. <1.000	Konc. ≥1.000
	Zink (Zn)*	Konc. <500	500 ≤ konc. <2.500	Konc. ≥2.500
PAH'er	(PAH total)	Konc. <4	****	****
	Naftalen			Konc. ≥2.500
	Benz(a)pyren	Konc. <0,3	0,3 ≤ konc. <1.000	Konc. ≥1.000
	Benzo(b)fluoranten			Konc. ≥1.000
	Benzo(j)fluoranten			Konc. ≥1.000
	Benzo(k)fluoranten			Konc. ≥1.000
	Dibenzo(a,h)antracen	Konc. <0,3	0,3 ≤ konc. <1.000	Konc. ≥1.000
Klorparaffiner	(kortkædet)*			Konc. ≥2.500
	(mellemkædet)*			Konc. ≥2.500
PCB	PCB (PCB total)**	Konc. <0,1	0,1 ≤ konc. ≤50	Konc. >50
Cyanid	Cyanid total	Konc. <1	*****	*****
Asbest	Asbest*****	-	Ikke støvende	Støvende

* Stofferne mærket med * er omfattet af summeringsreglerne for HP 14 "økotoks" gældende fra 5. juli 2018. Hvis koncentrationen af de enkelte stoffer er mellem 1.000 og 2.500 mg/kg, skal de lægges sammen. Hvis den samlede værdi overstiger 2.500 mg/kg, klassificeres det som farligt affald.

**Eventuelt nyttiggørelse, jf. Restproduktbekendtgørelsens § 16, jf. Bilag 3, med et maksimalt indhold af PCB på 2,0 mg/kg (målt ved kilden og i overfladen det sted, hvor koncentrationen vurderes at være højest) skal anmeldes til kommunen 4 uger før anvendelse.

***Der er endnu ikke fastsat grænseværdier for Krom total og Krom III iht. ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur) og CLP (klassificering, mærkning og emballering af kemikalier), men Haderslev Kommune benytter denne grænseværdi indtil videre.

****Der er ikke en fast PAH total grænseværdi, da der er forskellige værdier for forskellige PAH-forbindelser.

*****Der er følgende grænseværdier for farligt affald for de enkelte cyanidforbindelser: For Ca(CN)₂, HCN og Cd(CN)₂ er grænsen 2.500 mg/kg. (forbindelserne er omfattet af summeringsreglerne, se "**"). Grænseværdien for HCN Ni(CN)₂ er 1.000 mg/kg.

*****Asbest klassificeres kun som farligt affald, hvis det er støvende og det ikke er muligt at emballere det i støvtæt emballage.

Kulbrinter

Stof	Klassificering/grænseværdi ppm (mg/kg)		
	Uforurenet affald	Forurenet affald	Farligt affald
C6-C10	Konc. <25	25 ≤ konc. <1.000	Konc. ≥1.000
C10-C15	Konc. <40	40 ≤ sum(konc. C10-15 + konc. C15-20) <1.000	Konc. C10-C20 ≥1.000*
C15-C20	Konc. <55		
C20-C35/40	Konc. <100	100 ≤ konc. <1.000*	Konc. ≥1.000*
Total C6-C35/C40	Konc. <100	100 ≤ konc. <1.000*	Konc. ≥1.000*

Tallene for uforurenet affald tager udgangspunkt i jordkvalitetskriterierne, hvor intervallet C10-C20 er opdelt, hvilket ikke gør sig gældende ved klassificering af farligt affald.

*Hvis analyseresultaterne for de enkelte kulbrinteintervaller er under 1.000 mg/kg, skal affaldet klassificeres som ikke-farligt affald. Hvis koncentrationen er over 10.000 mg/kg, skal affaldet klassificeres som farligt affald. Er koncentrationen mellem 1.000 og 10.000 mg/kg kan nedenstående trinvis procedure bidrage til at afgøre, om der er tale om farligt affald.

Trinvis procedure til klassificering af farligt affald ud fra indhold af kulbrinte

Trin 0	Koncentrationen af kulbrinter i intervallet C6-C35/40 < 1.000 mg/kg => klassificering som ikke-farligt affald. Hvis koncentrationsgrænsen ikke er overholdt, vurderes koncentrationen af de enkelte fraktionsintervaller i de følgende trin.
Trin 1	Hvis koncentrationen af kulbrinter i intervallet C6-C20 < 1.000 mg/kg vurderes trin 2. Hvis koncentrationsgrænsen ikke er overholdt, klassificeres affaldet som farligt affald.
Trin 2	Hvis koncentrationen af kulbrinter i intervallet C10-C20 < 1.000 mg/kg vurderes trin 3. Hvis koncentrationsgrænsen ikke er overholdt, kan en af følgende to muligheder vælges: <ol style="list-style-type: none"> 1. Affaldet klassificeres som farligt affald 2. Olietyper vurderes på basis af viden om kilde til forurening eller på basis af nærmere analyse <ul style="list-style-type: none"> ○ Benzin eller tung fuelolie er klassificeret som CARC 1B H350 (0.1% eller 1000 mg/kg); mens ○ Jet-fuel eller diesel eller fuelolie/gasolie er klassificeret som CARC 2, H351 (1% eller 10.000 mg/kg), og trin 3 vurderes
Trin 3	Hvis koncentrationen af kulbrinter i intervallet C20-C35/40 < 1.000 mg/kg (og trin 1 og 2 ikke giver anledning til klassificering som farligt affald), kan affaldet klassificeres som ikke-farligt affald. Hvis koncentrationsgrænsen for kulbrinter i intervallet C20-C35/40 er større end 1.000 mg/kg og mindre end 10.000 mg/kg, foreslås det, at koncentrationen af PAH-forbindelser bestemmes. Hvis koncentrationen af de enkelte PAH-forbindelser overholder koncentrationsgrænsen for farligt affald, kan affaldet klassificeres som ikke-farligt affald.